

XR502 S3 SRC



CALZADO DE PIEL FLOR NOBUCK Y MALLA DE NYLON - S3 HRO SRC

Ref. XR502S3



Características del producto

Caña : Piel flor nobuck y malla de nylon, tratamiento impermeable S3. Forro: Poliamida absorbente. Plantilla interior: Amovible preformada - Poliamida sobre EVA. Suela : Sellada - Suela intermedia con amortiguador Panoshock®. Suela de uso: Caucho. Calzado no magnético.

COLOR

Negro

TALLA

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Usos del producto - Riesgos



Antiestático



Golpes



Corte / Perforación



Resbalones



Calor



Reformas / Profesional autónomo



Industria ligera



Servicios / Logística

Los productos + - Beneficios para el usuario



Sistema PANOSHOCK®
Más comodidad menos fatiga



ARCH SUPPORT SYSTEM
Mejor estabilidad en los apoyos
Control de la torsión



Suela de composite antiperforación
ultraflexible



NO MAGNÉTICO



Puntera de composite 200 j
Más ligero que el acero
No conductor del calor y del frío

Ajuste de cordón rápido



SUELA SELLADA PU/CAUCHO
1- Zona de flexión
2- Caucho antideslizante
3- Refuerzo antitorsión TPU

Certificaciones - Normas



DIRECTIVA EPI 89/686/CEE

EN ISO 20344:2011 Equipos de protección personal - Métodos de ensayo para calzado

EN ISO 20345:2011 Equipo de protección individual. Calzado de seguridad.

S3 HRO: Exigencias adicionales para aplicaciones particulares

SRC: Resistencia al deslizamiento

USA STANDARDS



ASTM F 2413:2011 Spécification standard pour Exigences de performance pour Chaussures de protection (sécurité) avec embout

M I/75 C/75 PR SD: Exigencias adicionales para aplicaciones particulares

Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA		
XR502S3NO39	3295249195137	Negro	39	5	-
XR502S3NO40	3295249195212	Negro	40	5	-
XR502S3NO41	3295249195229	Negro	41	5	-
XR502S3NO42	3295249195250	Negro	42	5	-
XR502S3NO43	3295249195267	Negro	43	5	-
XR502S3NO44	3295249195274	Negro	44	5	-
XR502S3NO45	3295249195298	Negro	45	5	-
XR502S3NO46	3295249195311	Negro	46	5	-
XR502S3NO47	3295249195328	Negro	47	5	-